

Oxymètre de pouls Oxy Quick JOLETI

joleti

CE 0123



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Domaine d'application

Pour adulte

SpO₂

Plage de mesures :	70 ~ 90%
Précision de mesure :	70% ~ 90% : ± 2 décimales 0% ~ 69% : pas de précision
Résolution :	1%
Mesure de débit sanguin : PI = 0,4%, SpO ₂ = 70%, précision de mesure :	30 BPM

Fréquence du pouls

Plage de mesure :	30 ~ 240 bpm
Précision :	± 1 bpm ou ± 1%
Résolution :	1 bpm

Affichage

Type :	Écran à affichage OLED
Paramètres :	SpO ₂ , Fréquence de pouls, graphique de lecture du pouls

Conditions d'utilisation :

Température de fonctionnement :	5°C ~ 40°C
Température de stockage :	-20°C ~ +55°C
Humidité ambiante :	≤ 80% sans condensation en fonctionnement ≤ 93% sans condensation en stockage
Pression atmosphérique :	86 kPa ~ 106 kPa

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : Blanc, or ou noir
- Ecran OLED bicolore, avec affichage du pourcentage de SpO₂, fréquence cardiaque, barregraphe de pulsation et pléthysmogramme.
- 6 modes d'affichage et 4 orientations pour un confort de lecture
- Mode programmation alarme et fréquence cardiaque
- Menu : fonction réglages (alarme sonore etc.)
- 2 piles alcalines AAA. L'appareil s'éteint automatiquement.
- Option de transfert de DATA sur carte USD

Dimensions

L. 58 x l. 35 x H. 30 mm

Poids (sans les piles)

33 g

Alimentation

2 x piles alcalines AAA

Le pack contient

- 1 oxymètre YK-81
- 1 lanière
- 1 manuel d'utilisation
- 2 piles alcalines AAA
- Une pochette de transport (option)
- 1 protection silicone (option)

REMARQUE: Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.



Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.
4F Building C8, 40 Jingshan Road,
Economic and Technological Development Zone,
221000 Xuzhou,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf GERMANY
Competent Authority Code : DE/CA200
Fax : 0049 2131 405 1968-9 - Tel : 0049 2131 405 1968-0
Email : med@eulinx.eu

Origine : Chine